

Druckluft Werkzeuge höchster Leistung & Präzision

- Aussergewöhnliches Kraftmoment
- Optimal ausbalanciert
- Erstaunliches Preis/Leistungs-Verhältnis

Outils à air d'hautes performance et précision

- *Couple extraordinaire*
- *balance optimisée*
- *prix/performance étonnants*

Air tools of highest performance and quality

- Extraordinary torque force
- Optimally balanced
- Estomishing price/performance ratio

SIOUX"FORCE"



7SX.5038

3/8 " Schlag-schrauber

3/8 " Bouloneuse à coups

3/8 " impact wrench

3/8 " Schlagschrauber Bouloneuse à coups 3/8 " Impact wrench

Maximale Drehzahl/vitesse max.	13000 (t/min)	speed
Max. Drehmoment/couple max.	180 (Nm)	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	70-140 (Nm)	working torque
Schläge/coups	1160 (1/min)	impact load
Gewicht/poids	1.6 (kg)	weight
Gesamtlänge/longueur totale	150 (mm)	total length
Seitl. Ausladung/dist. de l'axe au bord	27 (mm)	side to centre
Gesamthöhe/hauteur totale	185 (mm)	total hight 7.SX.5038TAB111



CHF 330.-
Best. Nr./no.cde order no.

7SX.5038

CHF 350.-
Best. Nr./no.cde order no.

7SX.5039A

Ausführung mit Chromfront und Reibring

Exéc. avec couvercle chromé et bague de friction

Execution with chrome front and clamping ring

Ausführung mit schwarzer Front und Federstift:

Exécution avec couvercle noir et goupille à ressort

Execution with black front and pin with spring

1/2 " Schlag-schrauber

1/2 " Bouloneuse à coups

1/2 " impact wrench

1/2 " Schlagschrauber Bouloneuse à coups 1/2 " Impact wrench

Maximale Drehzahl/vitesse max.	8500 (t/min)	speed
Max. Drehmoment/couple max.	760 (Nm)	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	70-480 (Nm)	working torque
Schläge/coups	1100 (1/min)	impact load
Gewicht/poids	2.6 (kg)	weight
Gesamtlänge/longueur totale	182 (mm)	total length
Seitl. Ausladung/dist. de l'axe au bord	35 (mm)	side to centre
Gesamthöhe/hauteur totale	195 (mm)	total hight 7.SX.5050TAB111



7SX.505..

Ausführung mit Chromfront und Reibring

avec couvercle chromé et bague de friction

Execution with chrome front and clamping ring

Mit Chromfront, Reibring und Verlängerung 75mm

avec couvercle chromé, bague de friction et rallonge 75 mm

Execution with chrome front, clamping ring and extension 75 mm

Ausführung mit schwarzer Front und Federstift

Exécution avec couvercle noir et goupille à ressort

Execution with black front and pin with spring

CHF 330.-
Best. Nr./no.cde order no.

7SX.5050

CHF 390.-
Best.Nr./no.cde order no.

7SX.5050L

CHF 370.-
Best. Nr./no.cde order no.

7SX.5051

3/4 " Schlagschrauber 3/4 " *Bouloneuse à coups* 3/4 " *impact wrench*



3/4 " Schlagschrauber	Bouloneuse à coups	3/4 " Impact wrench
Maximale Drehzahl/vitesse max.	4500(t/min)	speed
Max. Drehmoment/couple max.	1627(Nm)	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	34 - 1084(Nm)	working torque
Schläge pro min./coups par min.	870 (1/min)	impact load
Gewicht/poids	5.7 (kg)	weight
Gesamtlänge/longueur totale	259(mm)	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air	164 (l/s)	air consumption
durchschnittlich/moyenne		total hight 7.SX.5076TAB111

7SX.5075
CHF 980.-

Ausführung mit Chromfront und Reibring *avec couvercle chromé et bague de friction* Execution with chrome front and clamping ring

7SX.5076
CHF 980.-

Ausführung mit schwarzer Front und Federstift *Exécution avec couver-cle noir et goupille à ressort* Execution with black front and pin with spring



7SX.5075AL
CHF 1120.-

Mit Chromfront, Reibring und Verlängerung 152mm *avec couvercle chromé, bague de friction et rallonge 152 mm* Execution with chrome front, clamping ring and extension 152 mm

Ratschenwinkel-schrauber *Clés à rochet* Ratchet wrench

Best. Nr./no.cde
order no.
7SX.5008



Best.Nr./no cde.	7SX.5008	order no.
4-Kant/quarré	1/4"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	200	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	28	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	0.58	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	165	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	37	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
Preis/prix CHF	210	price CHF

Best. Nr./no.cde
order no.
7SX.5010



Best.Nr./no cde.	7SX.5010	order no.
4-Kant/quarré	3/8"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	150	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	69	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	1.15	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	270	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	85	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
Preis/prix CHF	200	price CHF

Best. Nr./no.cde
order no.
7SX.5012



Best.Nr./no cde.	7SX.5012	order no.
4-Kant/quarré	1/2"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	150	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	69	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	1.15	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	270	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	85	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
Preis/prix CHF	210	price CHF

**6 mm Mini-Gerad-
schleifer**

**6 mm mini-meuleuse
droite**

**6 mm Mini-straight
grinder**

Max. Drehzahl/max speed	26'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/4	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.37	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	133	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8 "	minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5053TECH



125.-
Best.Nr./no.cde./order no.
7SX.5053
Spannzange/pince/
collet 3mm **39.-**
Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

**6 mm Medium-Gerad-
schleifer**

**6 mm medium-meuleuse
droite**

**6 mm Medium-straight
grinder**

Max. Drehzahl/max speed	20'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/2	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.575	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	165	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8 "	minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5054TECH



140.-
Best.Nr./no.cde./order no.
7SX.5054
Spannzange/pince/
collet 3mm **39.-**
Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

6 mm Winkelschleifer

6 mm meuleuse d'angle

6 mm right angle grinder

Max. Drehzahl/max speed	20'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/4	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.5	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	140	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Kopfhöhe/hight of head	73	mm	hauteur de tête
Lichter Schlauch/hose size	3/8 "	minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5055TECH



179.-
Best. Nr./no.cde./order no.
7SX.5055
Spannzange/pince/
collet 3mm **39.-**
Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

**3 "/ 75 mm Trennwerk-
zeug**

3 "/ 75 mm tronçonneuse

3 "/ 75 mm cut - off saw

Max. Drehzahl/speed	25'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/0.75	hp/KW	puissance
Anzugsgewinde/fixing thread	3/8 - 24	"	filet de serrage
Gewicht/weight	0.9	(kg)	poids
Gesamtlänge/total length	210	mm	longueur totale
Anschlussgewinde/ thread hose	1/4 NPT	"	filetage du raccord
Lichter Schlauch/hose size	3/8 "	minimum	dia. pour tuyau

7.SX.PG114



140.-
Best. Nr./no.cde./order no.
7SX.5064

Excenterschleifer

Ponceuse excentrique

Dual action sander

Max. Drehzahl/speed	10'000	min-1	vitesse max.
Scheibendurchmesser/pad diam.	150	mm	diam. disques
Gewicht/weight	0.9	(kg)	poids
Gesamtlänge/total length	210	mm	longueur totale
Gesamthöhe/ total height	120	mm	hauteur totale
Anschlussgewinde/thread hose	1/4 NPT	"	filetage du raccord

7.SX.5558TECH



190.-
Best. Nr./no.cde./order no.
7SX.5558



**SIoux
2S2130**

Druckluftbohrschrauber für
Industrie und Handwerk

Daten

- Eckmass nur 110 mm
- Leistung 0.40 kW
- Drehzahl 1000 t/min.
- Schlüsselselbohrfutter 10 mm
- Gewicht 1.2 kg

*La perceuse-visseuse
pour l'industrie et l'artisanat*

Spécifications

- Surangle 110 mm seulement
- Puissance 0.40kW
- Régime 1000 t/min.
- Mandrin à clé 10 mm
- Poids 1.2 kg

Drill for industry and trade

Data

- corner to corner only 110 mm
- power 0.40 kW
- speed 1000 rpm
- drill chuck with key 10 mm
- weight 1.2 kg

SIoux-Nettopreis
Prix net SISO

Best.-Nr. /no. cde. /order no. 7.SXBO2S2130

598.-



Teller - Ø 150 mm/ 1.2 kg

SIoux 797 482.-
Best.Nr./no.cde. 7SX.797

Leistungsstarke Einhand-
Excenterschleifer

Leistung 190/300Watt
Drehzahl6000-12000 t/min.
Betriebsdruck 6 bar
Schleifteller 125/150 mm
Ohne Absaugung, mit Venturi-
Zwangsabsau-
oder direkt-Lochabsaugung
Gewicht 0.8/ 1.5 kg

*Ponceuse excentrique à une
main*

*Puissance 190/300W
Régime 6000-12000 t/min.
Pression d'exercice 6 bar
Disque de ponçage 125/150 mm
Système d'aspiration: sans,
avec -venturi ou
- directe à trous
Poids 0.8/1.5 ka*

Random orbital sanders

Power 190/300Watt
speed 6000-12000 rpm
operating pressure 6 bar
pad 125/150 mm
no cacuum, ventury vacuum,
remote vacuum
weight 0.8/ 1.5 ka

7SX.897F

7SX.897HPVV



Teller/disque/pad- Ø 150 mm
SIoux 897F 410.-
Best.nr./no.cde./order no.
7SX.897F



Teller/disque/pad- Ø 150 mm
SIoux 897HPVV 445.-
Best.nr./no.cde./order no.
7SX.897HPVV

7SX.SDG7S25M6F

6 mm Power-Gerad-
Schleifer

6mm "power"-meuleuse
droite

6 mm " Power-straight-
grinder



Bestellnr./no.cde/order no. :
7SX.SDG7S25M6F 325.-

Max. Drehzahl/max speed	25'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	0.7	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.6	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	150	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.SDG7S25M6F



Bestellnr./no.cde/order no.
7SX.1446ES 837.-

Blechscherer

Cisailles à tôle

Shear

Max. Drehzahl/max speed	2'600	min-1	vitesse max.
Leistung/power	0.9	(PS)	puissance
Schnittstärke/depth of cut	1.8 Stahl/acier/steel	mm	épaisseur coup
Gewicht/weight	1.3	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	203	mm	longueur totale
Schlauchanschluss/hose conn.	1/4"NPT	mm	filetage de raccord
Lichter Schlauch/hose size	3/8	"minimum"	dia. pour tuyau

7.SX.1446ES

Fordern Sie den SIOUX Katalog an / Demandez le catalogue SIOUX!

