



Allgemeine Angaben zur Modellreihe JET ELITE Maschinen

Für den täglichen Einsatz für Industrie und Gewerbe robust ausgelegt. Moderne Antriebstechnik und ergonomische Bedienung, zuverlässig und präzise

5 Maschinen:

- 2 Metallbandsägen (Kap.1)
- 1 Unterflurkreissäge (Kap.1)
- 1 Säulenbohrmaschine (Kap.4)
- 1 Metaldrehbank (Kap.3)
- 2 Jahre Garantiezeit
- Ersatzteillager und Service verfügbar

Informations générales sur les modèles JET ELITE

Dimensionnés robuste pour l'applications quotidienne dans l'industrie et l'artisanat. Entraînement moderne et maniement ergonomique, éprouvé et précis

5 Machines:

- 2 Scies à métaux (chap.1)
- 1 Scie circulaire coulissante (chap.1)
- 1 perceuse à colonne (chap..4)
- 1 tour à métaux (chap.3)
- 2 années de garantie
- Pièces de rechange & service prêt

EHB-Reihe

Moderne EHB-Reihe mit 2 Doppelgehrungsbandsäge-Maschinen Die Merkmale:

- Halbautomaten
- beidseitige Gehrungsschnitte 45°-0-60°
- Bandgeschwindigkeit, Sägevorschub & Hebegeschw. wählbar
- Kräftiger Antriebsmotor

Modèles modernes EHB- à 2 scies à ruban à double onglet Characteristiques:

- semi-automates
- coupes à double onglet 45°-0-60°
- vitesse de coupe, avance & lever et baisser sélectionnable
- moteur principal très puissant

EHB-270DGSVIP



Doppelgehrungsbandsäge-Halbautomat

- Hydraulischer Schnellspannstock seitlich verstellbar
- Hydraulischer zweifach wirkender Verstellzylinder
- Absenkgeschwindigkeit, resp. Schnittdruck regelbar

Scies à ruban à double onglet, semi automate

- étau hydraulique à serrage rapide & ajustable latérale
- cylindre hydraulique à déplacement deux direction
- vitesse à baisse resp. pression de coupe réglable

Technische Daten

Dates techniques

Modell	EHB-270DGSVIP		Modèle
Arbeitsbereich	0°(90°) ○	270 mm	Champs de travail
	0°(90°) □ / □	260 / 350 x 220 mm	
	45° ○	rechts/à droite 240 ; links/à gauche 210mm	
	45° □	rechts/à.dr. 200mm; links/ à g.170 mm	
	45° □	rechts/à.dr. 200 x 160 mm; links/ à g.160x160 mm	
	60° ○	rechts 140 mm	
	60° □	rechts/ à droite 100 mm	
	60° □	rechts/ à droite 140x100 mm	
Sägebandabmessung	3160 x 27 x 0.9 mm		Dimensions du ruban
Antrieb Drehstrommotor	1,5 kW 400V/50Hz		Moteur triphasé
Schnittgeschwindigkeit variabel	20 - 85 m/min		Vitesse variable
Spannstocköffnung	355 mm		capacité de l'etau
Tischhöhe	890 mm		Hauteur de l'etau
Kühlsystem	Emulsion/par émulsion		Système pour refroid. standard
Abmessungen (L x B x H)	1855 x 690 x 1540 mm		Dimensions (L x l x H)
Gewicht	460 kg		Poids <small>Techn-Daten_EHB270DGSVIP_2017_08_07</small>

Katalogpreis 9574.-
Einführungspreis
7930.-CHF exkl. MWST/TVA

Doppelgehrungsbandsäge-Halbautomat

- Werkstückgrösse bis 350 mm
- Hydraulischer Schnellspannstock seitlich verstellbar
- Hydraulischer zweifach wirkender Verstellzylinder
- Absenkgeschwindigkeit, resp. Schnittdruck regelbar
- Schnellgangabsenkung mit Werkstückfühler

Scies à ruban à double onglet, semi automate

- dimensions d.pièces -350mm
- étau hydraulique à serrage rapide & ajustable latérale
- cylindre hydraulique à déplacement deux direction
- vitesse de baisse resp. pression de coupe réglable
- vitesse de baisse équipée avec détecteur du matériel

EHB-350DGSVIP



Technische Daten

Modell	EHB-350DGSVIP		Modèle
Arbeitsbereich	0°(90°) ○	350 mm	Champs de travail
	0°(90°) □ / ▤	330 mm / 500 x 180 mm	
	45° ○	rechts/à dr. 300 mm; links/à g. 260 mm	
	45° □	rechts/à dr. 240 mm; links/ à gauche 200	
	45° ▤	rechts/à dr. 330x220 mm; links/à dr. 260x160mm	
	60° ○	rechts/à droite 180 mm	
	60° □	rechts/ à droite 125 mm	
	60° ▤	rechts/à droite 200x100 mm	
Sägebandabmessung	3880 x 34 x 1.1 mm		Dimensions du ruban
Antrieb Drehstrommotor	2,2 kW 400V/50Hz		Moteur triphasé
Schnittgeschwindigkeit variabel	20 - 85 m/min		Vitesse variable
Spannstocköffnung	505 mm		capacité de l'etau
Tischhöhe	900 mm		Hauteur de l'etau
Kühlsystem	Emulsion/par émulsion		Système pour refroid. standard
Abmessungen (L x B x H)	2'120 x 850 x 1'670 mm		Dimensions (L x l x H)
Gewicht	677 kg		Poids <small>Techn-Daten_EHB350DGSVIP_2017_08_11</small>

Katalogpreis 14'334.-
Einführungspreis
11'868.-CHF exkl. MWST/TVA

Moderne Unterflurkreissäge für ALU-Profil- & Vollmaterial

- Vopplständig gekapselt mit stabilem Unterbau, sicheres, schwingungs- und geräuscharmes Arbeiten
- Pneumatische Spannung mit Doppelstößel für einen exakten Gehrungsschnitt
- Gehrungsschnitte von links 60° bis rechts 90°, Gehrungseinstellung m. Festanschlägen bei 45° einstellbar.
- 400 mm Sägeblatt für grossen Schneidbereich
- Minimalsprüheinrichtung standard
- Schnittgeschwindigkeit 60 m/sec

Scie circulaire coulissante moderne p. des profils ALU et matériel pleine

- entièrement encapsulée, la machine possède un châssis stable et robuste pour un travail sûr avec peu de vibrations et de bruit
- serrage pneumatique avec doubles poussoirs p. des coupes précis
- coupes à onglet de 45° à gauche à 90° à droite, réglage de l'angle de l'onglet par des butées fixes à 45°
- diamètre de 400 mm des la scie donne une grande zone de coupe
- équipé avec lubrification minimal
- Vitesse de coupe 60 m/sec

EVC-400DGSP



Technische Daten

Modell	EVC-400DGSP		Modèle
Arbeitsbereich	0°(90°) ○	110 mm	Champs de travail
	0°(90°) □ / ▤	100 / 60 x 200 mm	
	60° ○	links/à gauche 100 mm	
	60° □ / ▤	links/ à gauche 95 / 60 x 110 mm	
	45° ○	links/à gauche 100 mm	
	45° □ / ▤	links/ à gauche 100 / 60x140 mm	
Sägeblattabmessung	405x30x3,2mm-120Z		Dimensions de la scie circulaire
Antrieb Drehstrommotor	1,5 kW 400V/50Hz		Moteur triphasé
Sägeblattdrehzahl	2850 min -1		Vitesse variable
Tischhöhe	890 mm		Hauteur de l'etau
Kühlsystem standard	Minimalsprühsystem/lubrification minimale		Système de lubrification standard
Abmessungen (L x B x H)	640 x 785 x 1'250 mm		Dimensions (L x l x H)
Gewicht	80 kg		Poids <small>Techn-Daten_EVC-400DGSP_2017_09_03</small>

Katalogpreis 5333.-
Einführungspreis
4416.-CHF exkl. MWST/TVA