

**Mini-Schnellspanhalter  
VLK15-W20**

Für einfaches genaues Spannen für Spann-  
zangen W20, hohe Spannkraft, leichtes Lösen  
der SpannanzgenSpann-bereich: 0.5-20 mm,  
15 ° Schritte  
Kleinset Bauart: Hauptblock 36x36x58 mm  
Spitzenhöhe 18 mm  
Verdrehsicherung

**Mini-support à serrage rapide  
VLK15-W20**

Pour un simple serrage exact  
pour pinces W20 haute tension du ressort,  
déblocage pince facile  
plage de serrage: 0.5-20 mm, pas 15°  
construct.minimale: bloc principal 36x36x58 mm  
Hauteur de pointe 18 mm  
fusible torsion



**VLK15-W20**

**680310.015  
CHF 648.-**



**SH**

**ab 442.-**

**Schnellspanhalter SH**

Für Spannanzgen Schaublin B8, W10,  
12,15,20,25,B32  
Typen SHG und mit SV-Aussengewindeauf  
Anfrage

**Porte-Pince SH**

Pour pinces Schaublin B8,  
W10,12,15,20,25, B32  
Types SHG et SV-avec filets extérieurs  
sur demande



**PM-00  
ab 913.-**



**PM-00 mit SH  
ab 1403.-**

**Kurzhubzylinder PM-100**

- Für schnellere Zyklen und höhere  
Spannkraft
- Mit Spannanzgenhalter W20 und W25  
montiert lieferbar

**Verin a faible course PM-00**

Pour des cycles plus rapides et un effort  
de serrage accru  
Livrable monté avec des porte-pincés  
W20 et W25

**Für univers. Einsatz auf Messma- Dispositif de serrage p. le con-  
schinen: Feinspanner UFS & UFZ trôle UFZ &UZS étau de précis.**

Inklusive 2 Satz Aluminiumstandard-  
backen mit Schnellwechselsystem  
Grundplatte montierbar auf 25- & 50  
mm-Rasterplatten  
Verstellbarer Winkel bei Anschlag 90°  
Zwischenwinkel-Einstellung mit Endmas-  
sen,  
aus hochfestem Aluminium, Altef®-  
beschichtet (ca. 50 HRC)

jeux de mors en aluminium inclus avec  
système de changement rapide  
Plaque de base montable sur des plate-  
aux de quadrillage de 25 mm ou 50 mm  
Angle réglable par butée à 90 °  
Réglage des angles intermédiaires  
avec mesures en bout  
En aluminium haute résistance,  
revêtement Altef® (env. 50 HRC)



**UFS 11  
ab 1207.-**

**UZS 15  
ab 1620.-**

**Kleinst-Futter 3 ZK 33 rostfrei**

mit je 1 Satz Standardbacken 3 ZKA + 3 ZKB  
aus Stahl, geschliffen, nitriert,  
ohne Schaft, für Flanschmontage  
Spannbereich 0,6 - 14 mm  
Schaft nach Kunden wunsch auslegbar

**Mandrin Mini 3 ZK 33 INOX**

inclus 1 jeu de chaque mors standard 3 ZKA  
+ 3 ZKB acier, rectifié, nitré,  
sans tige, pour montage à flasque  
Champ de serrage 0,6 - 14 mm  
tige selon désir

**Preis/prix:  
ab/dès 719 CHF**



